

Massa Antirruído (Banho de Borracha) serve como proteção de superfícies metálicas. Também é indicado para diminuir os efeitos das vibrações, proporcionando proteção contra ruídos e corrosão.

INDICAÇÃO


Indicado para proteção de superfícies metálicas.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



20min
Ao toque



2 a 3h
Entre demãos



12h
Final



FÁCIL
APLICAÇÃO

ANTIRRUÍDO

PRONTO
PARA USO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa, agentes químicos ou mofo.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:  Pincel ou  Trincha

DILUIÇÃO

Pronto para uso. Se necessário dilua 5 partes do produto em ¾ parte de SOLVENTE 1030 (15% de diluição).

COMO APLICAR

Aplique com pincel (*Rendimento variável conforme substrato, método e técnica de aplicação*).

 NÚMERO DE DEMÃOS
1 a 2

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir. Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode provocar câncer. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Provoca dano ao sistema nervoso central e ao fígado por exposição repetida ou prolongada
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.678954

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica e nitrocelulose, pigmentos ativos e inertes, solventes aromáticos, álcool, acetatos e aditivos.

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 60
- VOC (g/L): <450
- Peso Específico (g/cm³): 1,25 – 1,35
- Consistência (cm): 7 – 9

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA
TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso)

***Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

