

Tinta Nitrocelulose é uma tinta à base de resina nitrocelulósica e alquídica, indicada para a pintura de esquadrias, móveis e luminárias. Possui elevada cobertura, ótima aderência e secagem rápida ao ar.

INDICAÇÃO

Indicada para pintura de esquadrias, móveis e luminárias.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



15min
Ao toque



30min
Entre demãos



6h
Final



FÁCIL
APLICAÇÃO

SECAGEM
RÁPIDA

ÓTIMA
COBERTURA

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa, agentes químicos ou mofo.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Pincel ou Trincha



Pistola

DILUIÇÃO

(Até 50% de diluição)

Dilua 5 partes do produto em até 2½ partes de Thinner 1005. Ex: Adicione até 500 ml de thinner para cada 1 litro de produto.



Uso de Pistola

Aplique com pressão do ar 40/50 lb/pol².



NÚMERO
DE DEMÃOS

2 a 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir. Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode provocar câncer. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Provoca dano ao sistema nervoso central e ao fígado por exposição repetida ou prolongada.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.678954

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica e nitrocelulose, pigmentos ativos e inertes, solventes aromáticos, álcool, acetatos e aditivos.

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): 30 – 50
- VOC (g/L): <550
- Peso Específico (g/cm3): 0,90 – 1,10
- Viscosidade Stormer (ku): 70 – 90

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA
TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

