

USO EXTERIOR E INTERIOR

Disponível em **+ de 3.000** cores no Sistema Tintométrico

PRONTO PARA USO

MUITO + RESISTENTE AO SOL E A CHUVA

MULTIEFEITOS FÁCIL APLICAÇÃO



Revestimento texturizado, ideal para personalização de ambientes internos e externos de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e distarça as imperfeições da superfície. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.

### INDICAÇÃO

É indicado para aplicação em alvenaria ou bloco de concreto.

### EMBALAGEM/RENDIMENTO

Até **1,5m²**  
5Kg

Até **7,5m²**  
25Kg

POR DEMÃO

### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

**1 a 2h**  
Ao toque

**4 dias**  
Cura total

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**PREMIUM**

### NÚMERO DE CORES

**7 CORES PRONTAS**



Disponível em **+ de 3.000** cores no Sistema Tintométrico

### ACABAMENTO

**Rústico, conforme técnica de aplicação**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. Obs: Após a limpeza da superfície, aplique com rolo de lã, uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE, diluído em 10% de água, aguarde a completa secagem.

| PAREDES COM                            | O QUE FAZER                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manchas de gordura</b>              | Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.                                                                                                                                              |
| <b>Manchas de mofo</b>                 | Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.                                                                                           |
| <b>Partes soltas ou malconservadas</b> | Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem. |
| <b>Reboco novo sem pintura</b>         | Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. Aguarde a secagem.             |
| <b>Blocos de concreto</b>              | Nivele os rejuntas e, em seguida, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA). Aguarde a secagem.                                                                                                                    |

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a textura, use:



Desempenadeira de aço



Espátula de aço



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

Com uma desempenadeira de aço aplique DECORATTO RÚSTICO em áreas de até 2 m². Aguarde de 05 a 10 minutos e, com uma desempenadeira de plástico, repasse diversas vezes, na vertical, para conferir o efeito "arranhado".

### DILUIÇÃO

Pronto para uso.

### IQUINE DÁ A DICA



Sugerimos pintar a parede antes da aplicação da textura, com uma tinta fosca e de mesma cor da textura, pois ao fazer os efeitos riscados, a cor que estiver na parede vai acabar aparecendo e essa pintura manterá a uniformidade de cor do painel texturizado.



NÚMERO DE DEMÃOS

**1**

## PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

## CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT - Tipo 4.6.3 e em conformidade com a NBR 17134.

## ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%)  $\geq 70$
- VOC (g/L)  $< 50$
- Viscosidade (KU) **120 - 140**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>) **1,80 - 1,91**

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

## VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem. (Fechada e sem uso).

\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

