

Dikola Cola Branca é um adesivo à base de emulsão PVA, que apresenta uma película transparente, após secagem, com elevada durabilidade, grande poder de aderência e excelente acabamento.

### INDICAÇÃO

Especialmente recomendado para colagem de madeiras, tecidos, papel, papelão, tacos e para o conserto e montagem de móveis.



**ELEVADA**  
DURABILIDADE

**ALTA**  
ADERÊNCIA

**SECAGEM**  
FINAL 4h

## COMO APLICAR

- As superfícies a serem coladas deverão estar limpas, planas e secas, com baixo teor de umidade.
- Aplique a cola, somente sobre uma das superfícies juntando-as imediatamente.
- Mantenha a peça sobre pressão até a secagem (cura inicial).
- Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar um pano com água.

## PRECAUÇÕES

- Manter na embalagem original, fechada, em local ventilado, coberto e seco isento de contaminações. Armazenar entre 5 a 40 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Atenção: Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### COMPOSIÇÃO

Polímeros vinílicos, álcool polivinílico, plastificantes, aditivos, microbicidas não-metálicos e água

### ESPECIFICAÇÃO

- **Não-Voláteis (%)**: 35 – 45
- **pH**: 4,0 – 6,0
- **Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>)**: 0,90 – 1,10
- **VOC (g/L)**: < 50

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA**  
TOXICIDADE\*

### VALIDADE

**Conforme data de validade informada na embalagem.**

(Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br).

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

