

INDICAÇÃO

É indicada para melhorar e agilizar as instalações de portas, janelas e isolamento térmico e acústico. Cola, sela, preenche e isola.

SECAGEM

Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da espessura poderá ser cortada após 1 a 2 horas da aplicação, porém o tempo total de secagem varia entre 4 a 7 horas.



RENDIMENTO

O rendimento deste produto depende das condições climáticas.



RENDE ATÉ 11 LITROS



IDEAL PARA INSTALAÇÕES DE PORTAS E JANELAS, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

COLA, SELA, PREENCHE E ISOLA



CLASSIFICAÇÃO E COR

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

COR

ÂMBAR

COMO APLICAR

AGITE ANTES DE CADA APLICAÇÃO. ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Conforme a norma NBR 13245. Para maior rendimento umedeça levemente com água a área a ser aplicada, o que resultará também numa secagem mais rápida. Água: pode faltar. Não desperdice.

FAZENDO A APLICAÇÃO


Agite bem a embalagem antes de cada aplicação. A saída do produto se dará conforme a intensidade da pressão na válvula. Vulcaniza por umidade em temperatura ambiente. Após a cura total poderá ser lixado, pintado e cortado. **Obs.: Este produto não adere em alguns tipos de plásticos. Para remoção enquanto úmido retirar com solvente acetona, após seco somente raspando.**

ATENÇÃO

Aplicar sempre nesta posição



Use somente de cabeça para baixo, pressione a válvula vagarosamente.



Nunca preencha toda a área ou cavidade pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço necessário.



Para utilização correta faça uso de luvas e óculos de proteção.

MANUTENÇÃO DO BICO APLICADOR

Após a utilização parcial ou total do produto não desconecte o bico aplicador, mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador. **PARA A REUTILIZAÇÃO CORTE A PONTA DO APLICADOR.**

O fabricante não se responsabiliza pelo uso incorreto deste produto.



PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos.
- Atenção: Aerossol inflamável.
- Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.
- Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- Não perfure ou queime, mesmo após o uso.
- Mantenha ao abrigo da luz solar.
- Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- Não deixar embalagem de aerossol em veículos/risco de vazamento e explosão.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Ivonel da Silva
CRQ: nº 09402632 IX Região

Fabricado por: CNPJ: 05.855.974/0001-70

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

4,4-difenilmetano diisocianato, c14-c17, butano, dimetil éter, polimetileno-polifenil-isocianato e propano.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma da ABNT NBR 14725-2

ESPECIFICAÇÃO

- Odor: Característico.
- Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
- pH: Não Aplicável.
- Ponto de Fulgor: Não Aplicável.
- Solubilidade: Insolúvel em água.
- Pressão Interna: 35 a 75 Psi.
- Taxa de Liberação: 310 a 350g/minuto.
- Tempo de formação: 40 minutos em temperatura ambiente.
- Tempo de cura: 40 minutos secagem ao toque, 12 horas secagem total.
- Peso específico do produto expandido: 0,03 - 0,08g/cm³ após 12 horas.

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.

(Fechada e sem uso).

****Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

