

INDICAÇÃO

É indicado como lubrificante e desengripante de peças de veículos, motores, ferramentas, fechaduras, utensílios domésticos, etc. Penetra, protege e elimina ruídos. Para melhor performance deste produto, siga as instruções abaixo.

CLASSIFICAÇÃO E COR

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

COR

LEVEMENTE AMARELADO



COMO APLICAR

AGITE ANTES DE CADA APLICAÇÃO. ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

FAZENDO A APLICAÇÃO

Agite bem a embalagem, antes e durante o uso. Aplique o produto direcionando o jato na superfície desejada. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador para uma aplicação localizada.

PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos.
- Perigo: Aerossol extremamente inflamável.
- Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular.
- Nocivo se inalado.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes.
- Não fume.
- Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.
- Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- Não deixar embalagem de aerossol em veículos/risco de vazamento e explosão.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Fabricado por: CNPJ: 05.855.974/0001-70

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Ivonel da Silva
CRQ: nº 09402632 IX Região

COMPOSIÇÃO

Destilado de petróleo; gasóleo de vácuo leve (petróleo); butano; propano; ceras parafínicas e ceras de hidrocarbonetos.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma da ABNT NBR 14725-2

ESPECIFICAÇÃO

- Odor: Característico.
- Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
- pH: 5,0 a 7,0
- Ponto de Fulgor: Não aplicável.
- Solubilidade: Insolúvel em água.
- Taxa de Evaporação: Não Aplicável.
- Viscosidade: 25 a 40 CF3
- Densidade: 0,84 a 0,90 g/cm³
- Pressão Interna: 40 a 80 Psi
- Taxa de Liberação: 60 a 80 g/minuto

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

