

O verniz Spray Iquine apresenta filtro solar, que protege a madeira contra os raios ultravioleta, possuindo ótima resistência à abrasão, álcool e água.

INDICAÇÃO

É indicado para uso externo e interno de portas, janelas, móveis, molduras e outros objetos de madeira.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



2 a 3h
Ao toque



15min
Manuseio



72h
Testes
Mecânicos

PROTEÇÃO
CONTRA OS
RAIOS UV



IDEAL PARA PINTURAS
DE PORTAS, JANELAS,
MÓVEIS, MOLDURAS E
OUTROS OBJETOS
DE MADEIRA

ÓTIMA
RESISTÊNCIA
À ABRASÃO,
ÁLCOOL E ÁGUA



RENDIMENTO

Seguindo corretamente as instruções no preparo da superfície e na aplicação, o rendimento do Verniz é de 1,0m² a 1,5m² por embalagem com 1 demão. Porém pode variar de acordo com a rugosidade, com o formato do local de aplicação, com a absorção do substrato, com a preparação da superfície e também com o método ou técnica utilizada, assim como a distância que é feita a aplicação.

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

**3 CORES
PRONTAS**

ACABAMENTO

BRILHANTE

COMO APLICAR

AGITE ANTES DE CADA APLICAÇÃO. ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) qualquer superfície a ser pintada, pois deverá estar seca e completamente livre de gordura, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Conforme a norma NBR 13245.

Madeira Nova: lixe progressivamente a madeira, iniciando com uma lixa granulometria 220 até 360. Remova a poeira com ar comprimido, escova ou pano seco.

Madeira previamente pintada: remova toda a pintura antiga com raspagem e lixamento.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Aplique à uma distância de 10 a 20 cm da superfície com movimentos constantes e uniformes. No máximo 3 demãos com intervalos de 15 minutos entre elas. **Quanto mais demãos aplicar, ocorrerão mais alterações na cor, ficando sempre mais escurecida que a anterior.**



Faça um teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato.

Ao aplicar o produto, utilize máscara protetora com filtro para vapores orgânicos, luvas de PVC e óculos de proteção.

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

- Não aplique sobre isopor, superfícies plásticas ou acrílico.
- Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido.
- Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar.
- **A cor final da pintura pode variar de acordo com a cor da madeira a ser tingida e, também, de acordo com a quantidade de demãos aplicadas.**
- Não indicado para pisos e decks de madeira.



Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

O fabricante não se responsabiliza pelo uso incorreto deste produto.

PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos.
- Perigo: Aerossol extremamente inflamável.
- Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.
- Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Não deixar embalagem de aerossol em veículos/risco de vazamento e explosão.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Ivonel da Silva
CRQ: nº 09402632 IX Região

Fabricado por: CNPJ: 05.855.974/0001-70

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Mistura de resina, pigmentos orgânicos transparentes, aditivos, solvente e gás propelente butano/propano.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma da ABNT NBR 14725-2

ESPECIFICAÇÃO

- Odor: Característico de solvente orgânico.
- Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
- pH: Não disponível.
- Ponto de Fulgor: Não aplicável.
- Solubilidade: Insolúvel em água.
- Taxa de Evaporação: Não aplicável.
- Viscosidade: 15" a 30" CF3
- Densidade: 0,85 a 1,00g/cm³
- Pressão Interna: 45 a 80 Psi
- Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso).

****Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

