



Formulado com resina alquídica especial, com filtro solar e com fungicida. De fácil aplicação, além de ser hidrorrepelente penetra fundo na madeira, tratando e realçando a beleza natural dos seus veios.

INDICAÇÃO

Indicado para proteção de decks, portas, portões, janelas, cercas, esquadrias, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, moveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral.

EMBALAGEM/ RENDIMENTO POR DEMÃO



SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

LINHA PROFISSIONAL

NÚMERO DE CORES

INCOLOR

ACABAMENTO

ACETINADO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

| SUPERFÍCIES COM | O QUE FAZER |
|-----------------------|--|
| Pequenas imperfeições | Utilize lixa para madeira grana 180 ou 240 para eliminar farpas. Em seguida, remova o pó. |
| Repintura de madeira | Utilize lixa para madeira grana 360 ou 400 até eliminar o brilho. Remova o pó. Observação: Vernizes de outros fabricantes e resíduos de removedores, devem ser eliminados. |
| Manchas de gordura | Limpe utilizando THINNER 1015 da IQUINE, ou AGUARRÁS IQUINE ou SOLVENTE 1030 IQUINE. Aguarde a secagem. |
| Partes mofadas | Limpe utilizando THINNER 1010 IQUINE. |

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o verniz, use:



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o verniz.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.

Agite bem antes de usar e durante a aplicação.

Aplicação com pincel ou rolo: Se necessário dilua em até 10%

Dilua 5 partes de verniz com até 1/2 parte de Solvente 1030 ou Aguarrás Iquine. Ex.: Adicione até 100 ml de solvente ou de Aguarrás para cada 1 litro de verniz.



Uso de Pistola

Dilua com 10% - 20% de THINNER 2060 IQUINE por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².



NÚMERO DE DEMÃOS

Interior

Exterior

2 | 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode ser nocivo em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Provoca dano ao sistema nervoso central e ao fígado por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica especial, biocidas não metálicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, absorvedores de raios UV, hidrocarbonetos, secantes isentos de chumbo, silicone repelente a água e aditivos. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

**TIPO
4.4.1.2**

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 32
- VOC (g/L) < 700
- Viscosidade CF4(segundos) **13 - 17**
- Peso Específico (g/cm³) **0,83 - 0,90**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA TOXICIDADE**

DURABILIDADE

3 ANOS

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.

(Fechada e sem uso).

* **TERMO GARANTIA:** Com fórmula exclusiva, o Verniz Stain Impregnante Iquine, realça e protege as superfícies de madeiras. A Iquine garante o desempenho desse produto por 3 anos após a aplicação, desde que aplicado rigorosamente conforme as instruções da embalagem, com espessura igual ou superior a 70 micrômetros. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade, para obter o direito de reposição do produto caso haja desempenho insatisfatório. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia.

***Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

