

Verniz que forma uma película com ação fungicida e alta resistência ao sol, chuva e ao tráfego de pessoas. Contém em sua composição partículas protetoras e antideslizantes, que oferecem maior segurança e aderência em pisos molhados, com durabilidade de 6 anos, ideal para ambientes externos.

## INDICAÇÃO

Indicado para revestimentos de superfícies externas de madeira, como decks e móveis de jardim.

## RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM



900 mL



3,6 L



ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE AO TRÁFEGO DE PESSOAS

PROTEGE CONTRA OS RAIOS UV

## SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

2 a 3h  
Ao toque

24h  
Entre demãos

24h  
Final

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**LINHA  
PROFISSIONAL**

### NÚMERO DE CORES

**2 CORES**

### ACABAMENTO

**SEMIBRILHO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

#### PAREDES COM

#### O QUE FAZER

#### Manchas de gordura

Limpe utilizando THINNER 1015 Dda IQUINE, ou AGUARRÁS IQUINE ou SOLVENTE 1030 IQUINE. Aguarde a secagem.

#### Pequenas imperfeições

Utilize lixa para madeira grana 150 no desbaste; e, em seguida, lixa para madeira grana 220 no acabamento. Remova o pó.

### FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar o verniz, use: Pincel Rolo de espuma

Proteja tudo o que você não quer pintar.

Abra a lata e misture bem o verniz.

Faça a diluição de acordo com as instruções.

### DILUIÇÃO

Pronto para uso.

**NÚMERO DE DEMÃOS** **2 a 3**

### PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode ser nocivo em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, óleos uretanizados, aditivos, solventes alifáticos, filtro solar e aguarás.

#### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.3.1.14

#### ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%) **40-50**
- VOC (g/L) **< 600**
- Viscosidade (KU) **60-80**
- Peso específico (g/cm³) **0,90-0,98**

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**AGUDA TOXICIDADE\*\***

#### DURABILIDADE

**6**

ANOS

#### VALIDADE

**Conforme data de validade informada na embalagem.**

(Fechada e sem uso)

**\*TERMO DE GARANTIA:** Com fórmula exclusiva, o Verniz Deck Iquine, realça e protege as superfícies de madeiras. A Iquine garante o desempenho desse produto por 6 anos, após a aplicação, desde que aplicado rigorosamente conforme as instruções da embalagem, com espessura igual ou superior a 70 micrômetros. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade, para obter o direito de reposição do produto caso haja desempenho insatisfatório. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia.

**\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br).**

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

