



Com triplo filtro solar, protege e realça a superfície da madeira, impedindo a ação danosa dos raios ultravioletas. Possui boa durabilidade, baixo odor, secagem rápida, excepcional poder de penetração e fácil aplicação. Sua formulação exclusiva proporciona, à película, proteção contra água, fungos e intemperismo.

INDICAÇÃO

Indicado para revestimentos de superfícies externas e internas de madeira.

RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Em conformidade com a Norma ABNT NBR 16568.



4,25m²

900ml



17m²

3,6 L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



4 a 6h

Ao toque



16 a 24h

Entre demãos



24h

Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

LINHA PROFISSIONAL

NÚMERO DE CORES

5 CORES

ACABAMENTOS

ALTO-BRILHO E ACETINADO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES COM	O QUE FAZER
Manchas de gordura	Limpe utilizando THINNER 1015 Dda IQUINE, ou AGUARRÁS IQUINE ou SOLVENTE 1030 IQUINE. Aguarde a secagem.
Pequenas imperfeições	Utilize lixa para madeira grana 150 no desbaste; e, em seguida, lixa para madeira grana 220 no acabamento. Remova o pó.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o verniz, use:



Pincel



Rolo de espuma



Pistola



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o verniz.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

Aplicação com pincel ou rolo: (10% de diluição)

Dilua 5 partes de verniz com 1/2 partes de SOLVENTE 1030 IQUINE.
Ex.: Adicione 100 ml de solvente para cada 1 litro de verniz.



Uso de Pistola

Dilua com 20% - 30% de THINNER 2060 IQUINE por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 e 35 lbs/pol².



NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode ser nocivo em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / fúscia / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquílica, óleos uretanizados, aditivos, solventes alifáticos e aditivo filtro solar. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme NBR 11702 da ABNT - 4.3.1.7 - Verniz com Filtro Solar Brilhante, 4.3.1.8 - Verniz com Filtro Solar Acetinado e em conformidade com a NBR 16211.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) $\geq 40\%$
- VOC (g/L) < 600
- Viscosidade (KU) **50 - 60**
- Peso Específico (g/cm³) **0,8 - 1,0**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA TOXICIDADE**

DURABILIDADE

3
ANOS

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.

(Fechada e sem uso).

* **TERMO GARANTIA:** Com fórmula exclusiva, o Verniz Sol e Chuva Iquine, realça e protege as superfícies de madeiras. A Iquine garante o desempenho desse produto por 3 anos, após a aplicação, desde que aplicado rigorosamente conforme as instruções da embalagem, com espessura igual ou superior a 70 micrômetros. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, o número do lote de fabricação e o prazo de validade, para obter o direito de reposição do produto caso haja desempenho insatisfatório. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia.

**Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

